

# SetStarterGroupByProcessVariableHandler

Eine beliebige Gruppe wird über eine Prozessvariable als Instanz - Starter gesetzt.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterGroupByProcessVariableHandler
```

---

## Event Type

node-enter

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

-

## Parameter

processVariable = Name\_der\_Variable;

---

## Beispiel

Symboleigenschaften - Archivieren

Symbol: BPMN-Anleitung  
Modellierung: Aufgabenliste

Solldauer:   
Aufgabenliste:

Eingaben  
Ressourcen  
Aufgabe  
Ausgaben  
Attribute  
Letzte Simulation  
Sonstige  
Allgemein  
Verknüpfungen  
Benutzerdefinierte  
Risiken  
Messgrößen  
RACI  
Automatisierung  
Enterprise  
Beschreibt

**Edit Event**

Ereignistyp: Node Enter  
Aktionsname: SetStarterGroupByProcessVariableHandler  
Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterGroupByProcessVariableHandler  
Mandatory Fields:  
Parameter: processVariable=Name\_derVariable;

OK Abbrechen

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

parameter  
archPattern=|d|d\|  
tePattern=dd.MM.yy

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setstartergroupbyprocessvariablehandler&rev=1450107987>

Last update: 2021/07/01 09:57

