

SetStarterGroupByProcessVariableHandler

Beschreibung

Eine beliebige Gruppe wird über eine Prozessvariable als Instanz-Starter gesetzt. Damit taucht diese Instanz bei allen Mitgliedern dieser Gruppe im Reiter “Meine Instanzen” auf.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterGroupByProcessVariableHandler
```

Event Type

node-enter

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

processVariable = Name_der_Variable;

Beispiel

Symboleigenschaften - Archivieren

Symbol BPMN-Anleitung Modellierung Eingaben Ressourcen Aufgabe Ausgaben Attribute Letzte Simulation Sonstige Allgemein Verknüpfungen Benutzerdefinierte Risiken Messgrößen RACI Automatisierung Enterprise Beschreibt

Solldauer: Aufgabenliste:

Edit Event

Ereignistyp: Node Enter
Aktionsname: SetStarterGroupByProcessVariableHandler
Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterGroupByProcessVariableHandler
Mandatory Fields:
Parameter: processVariable=Name_derVariable;

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setstartergroupbyprocessvariablehandler&rev=1505468898>

Last update: 2021/07/01 09:58

