

## Beschreibung

Schreibt eine Variable in den Hauptprozess.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.tracking.SetVariableInMainProcess
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

leer

---

## Parameter

### name

Name der zu schreibenden Variable.  
Verwendung von Prozessvariablen möglich (z.B.:`{variablenName}`).

### value

Wert der Variable.  
Verwendung von Prozessvariablen möglich (z.B.:`{variablenWert}`).

---

# Beispiel

Editor für Events Eigenschaft				
+ Hinzufügen - Löschen				
Eventtyp	Action Name	Action Class	Ma...	Parameter
node-enter	setFreigabeHistorieNOK	com.dooris.bpm.tracking.TrackProcess		inputText=\${CURRENT_USER_NAMELAST} \${CURR...
node-enter	setVariableInMainProcess	com.dooris.bpm.tracking.SetVariableInMainProcess		name=softlinkEntscheidung; value=false;

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setvariableinmainprocess&rev=1373898478>

Last update: **2021/07/01 09:57**

