

Beschreibung

Schreibt eine Variable aus einem Softlink in den Hauptprozess.

Klasse

```
com.dooris.bpm.tracking.SetVariableInMainProcess
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

name

Name der zu schreibenden Variable.
Verwendung von Prozessvariablen möglich (z.B.:\${variablenName}).

value

Wert der Variable.
Verwendung von Prozessvariablen möglich (z.B.:\${variablenWert}).

Beispiel

| Editor für Events Eigenschaft | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|-------|---|
| Hinzufügen | | Löschen | | |
| Eventtyp | Action Name | Action Class | Ma... | Parameter |
| node-enter | setFreigabeHistorieNOK | com.dooris.bpm.tracking.TrackProcess | | inputText=\${CURRENT_USER_NAMELAST} \${CURRE... |
| node-enter | setVariableleinMainProcess | com.dooris.bpm.tracking.SetVariableleinMainProcess | | name=softlinkEntscheidung; value=false; |

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setvariableleinmainprocess&rev=1373898506>

Last update: **2021/07/01 09:57**

