

SetVariableInMainProcess

Schreibt eine Variable aus einem Softlink in den Hauptprozess.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SetVariableInMainProcessHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

name

Name der zu schreibenden Variable.
Verwendung von Prozessvariablen möglich (z.B.: \${variablenName}).

value

Wert der Variable.
Verwendung von Prozessvariablen möglich (z.B.: \${variablenWert}).

Beispiel

Editor für Events Eigenschaft				
+ Hinzufügen - Löschen				
Eventtyp	Action Name	Action Class	Ma...	Parameter
node-enter	setFreigabeHistorieNOK	com.dooris.bpm.tracking.TrackProcess		inputText=\${CURRENT_USER_NAMELAST} \${CURR...
node-enter	setVariableInMainProcess	com.dooris.bpm.tracking.SetVariableInMainProcess		name=softlinkEntscheidung; value=false;

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setvariableinmainprocess&rev=1450108177>

Last update: **2021/07/01 09:57**

