

Beschreibung

Export von Tim-Dateien mit Report

Klasse

```
com.dooris.bpm.saintgobain.SGO_DateienArchivieren
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

exportPath

Pfad auf dem Tim-Server mit / am Ende

Pflichtfeld

path2Report

Ort zum speichern des Report. (optional sonst wird an den selben Ort gespeichert)

reportName^{\$}

Name der Reportdatei

metaData^{\$}

Inhalt der MetaData-Datei

== fileIdentifier

- FIRST erste Datei die an den Prozess angehängt wurde
- ALL alle Dateien
- LAST letzte angehängte Datei
- REGEXP Dateien die der Regular Expression entsprechen

filePrefix^{\$}

der Inhalt dieser Variable wird vor jede erstellte Datei geschrieben

fileSuffix^{\$}

der Inhalt dieser Variable wird nach jeder erstellte Datei geschrieben

writeMetaData

wenn in dieser Variable *false* steht wird keine Metadata-Datei erstellt.

regExp

wenn der fileIdentifier auf REGEXP steht wird die zugehörige RegExp in diesem Parameter.

Achtung! alle Variablen die mit ^{\$} markiert sind können Variablen mit `{ }` enthalten.

Beispiel

Bitte ein Beispiel einfügen, MIT Screenshot!

Abhängigkeiten

3.5 : [Version 3.5](#)

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:sgo_dateienarchivieren&rev=1364996218

Last update: **2021/07/01 09:57**

