

# SignalMainProcessBySoftlinkStateHandler

Der Handler überprüft ob es weitere Softlink Instanzen gibt und wenn kein Parameter mit übergeben wird, wird geprüft ob alle anderen Softlink Instanzen beendet sind.

Falls der Parameter softLinkState übergeben wurde, wird überprüft ob alle anderen Softlink Instanzen an einer speziellen Node stehen.

Falls alle anderen Instanzen die Anforderungen erfüllen wird versucht den Hauptprozess weiter zu schicken.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SignalMainProcessBySoftlinkStateHandler
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

leer

---

## softLinkState

Beschreibt den Node Namen an welchem sich alle anderen Instanzen befinden müssen um ein weiterschicken des Hauptprozesses zu ermöglichen.

---

## Beispiel

---

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:signalmainprocessbysoftlinkstate&rev=1450111362>

Last update: **2021/07/01 09:57**

