


 **Fix Me!** Diese Seite wurde noch nicht vollständig übersetzt. Bitte helfen Sie bei der Übersetzung.

(diesen Absatz entfernen, wenn die Übersetzung abgeschlossen wurde)

 **Fix Me!** This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.

(remove this paragraph once the translation is finished)

SignalProcessInstanceByNodeName

Beschreibung

Mit diesem Handler kann man eine Aktivität ansprechen um diese „abzubrechen“.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SignalProcessInstanceByNodeName
```

Event Type

Beliebig

Action Name

Beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

nodeName = Name der Node, die angesprochen werden soll

variableToSet = id_der_Variable

Wenn der Aufruf erfolgreich ist, kann eine Variable gesetzt werden. In diesem Parameter muss die Id der gewünschten Variable gesetzt werden.

variableToSetValue = Wert der zu setzenden Variable

In diesem Parameter soll der Wert der zu setzenden Variable übergeben werden.

Example

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:signalprocessinstancebynodename&rev=1555309435>

Last update: **2021/07/01 09:58**

