

# SignalSoftlinksByWaitstateIdentifier

## Beschreibung

Der Handler überprüft, ob Softlinks auf einer Aktivität stehen deren Name mit dem übergebenen Identifier beginnt. Ist dies der Fall, werden diese Aktivitäten weitergeschickt.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SignalSoftlinksByWaitstateIdentifierHandler
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

leer

---

## Parameter

### **waitStateIdentifier**

Node Identifier auf welchen die Softlinks überprüft werden.

NodeName: Warten\_1 Identifier: Warten\_ ⇒ OK

NodeName: Node\_1 Identifier: Warten\_ ⇒ Nicht OK

---

## Beispiel

Editor für Events Eigenschaft				
Eventtyp		Action Name	Action Class	Ma... Parameter
node-enter	signalSoftlinks	com.dooris.bpm.signal.SignalSoftlinksByWaitstateIdentifier		waitStateIdentifier=Warten;

From:  
<https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:  
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:signalsoftlinksbywaitstateidentifier&rev=1450112191>

Last update: 2021/07/01 09:58

