

StarterToProcessVariableActionHandler

Ehemals der StartToProcessVariableActionHandler - wurde mit [Version 4.2](#) umbenannt

Beschreibung

Dieser [Handler](#) fügt eine Variable in den Prozess ein und fügt als Value den Usernamen des Starters der Instanz ein.

Diese Variable und deren Wert werden im PDF-Report im Bereich Smartform angezeigt.

Der Default-Variablenname ist „Starter“. Allerdings kann im Mandatory Field ein beliebiger Variablenname angegeben werden.

Um dem Starter der Instanz eine bestimmte Swimlane zuzuweisen, kann folgender Handler verwendet werden: [AssignStarterToSwimlaneHandler](#)

Es werden die folgenden Variablen erstellt:

- starter bzw. Wert des Prefix : Username
- starter bzw. Wert des Prefix + Expression (z.B. starterExpression) : user(Username)
- starter bzw. Wert des Prefix + Firstname (z.B. starterFirstname) : Vorname
- starter bzw. Wert des Prefix + Lastname (z.B. starterLastname) : Nachname
- starter bzw. Wert des Prefix + Email(z.B. starterEmail) : Email Adresse
- starter bzw. Wert des Prefix + Departement(z.B. starterDepartement) : Abteilung

z.B. Standard:

```
starter:MHI
starterExpression:user(MHI)
starterFirstname:Markus
starterLastname:Hirscher
starterEmail:Markus.Hirscher@beispiel.de
starterDepartment:HR
```

im Beispiel unten:

```
starteroptionaler_variablenname:MHI
starteroptionaler_variablennameExpression:user(MHI)
starteroptionaler_variablennameFirstname:Markus
starteroptionaler_variablennameLastname:Hirscher
starteroptionaler_variablennameEmail:Markus.Hirscher@beispiel.de
starteroptionaler_variablennameDepartment:HR
```

oder mit start_ :

```
start_:MHI
start_Expression:user(MHI)
start_Firstname:Markus
start_Lastname:Hirscher
start_Email:Markus.Hirscher@beispiel.de
start_Department:HR
```

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.StartToProcessVariableActionHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

Prefix, falls leer wird der Standard "starter" als Prefix benutzt

Parameter

nicht benötigt

Beispiel

Symboleigenschaften - Aktivität

Symbol

BPMN-Anleitung

Modellierung

Eingaben

Ressourcen

Aufgabe

Ausgaben

Attribute

Letzte Simulation

Sonstige

Allgemein

Verknüpfungen

Benutzerdefinierte Daten

Risiken

Messgrößen

RACI

Automatisierung

Enterprise

Solldauer:

Aufgabenliste:

Aufgabenname	Rollenzuweisung
--------------	-----------------

Edit Event

Ereignistyp:

Aktionsname:

Aktionsklasse:

Mandatory Fields:

Parameter:

OK Abbrechen

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:startertoprocessvariableactionhandler&rev=1453378542>

Last update: **2021/07/01 09:57**

