

# StartProcessInstanceActionHandler

## Beschreibung

Dieser [Handler](#) startet aus einer Instanz heraus eine unabhängige, weitere Instanz. Die Instanz, aus der heraus gestartet wurde, läuft uneingeschränkt weiter.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.StartProcessInstanceActionHandler
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

-

## Parameter

### name

Ist der Parameter giveProcessVariables auf false gesetzt, wird anhand dieses Parameters die zu startende Prozessdefinition gesucht.

Diesem Parameter muss dazu eine Prozessvariable übergeben werden.

### defaultValue

Ist der Parameter giveProcessVariables auf false gesetzt, wird anhand dieses Parameters die zu startende Prozessdefinition gesucht, falls unter dem Parameter name nichts gefunden wurde.

Ist der Parameter `giveProcessVariables` auf `true` gesetzt, wird dieser Parameter für den Namen der neu erstellten Instanz benutzt.

### **prefixInstanceName**

Wird als Prefix vor den Namen der neu erstellten Instanz eingefügt.  
Ist der Parameter `giveProcessVariables` auf `true` gesetzt, wird dieser Parameter ignoriert.

### **giveProcessVariables**

Wird diese Variable auf `true` gesetzt, werden die Prozessvariablen an die neu erstellte Instanz weitergegeben.  
Default ist `false`.

### **strProcessDefinitionNameConfig**

Ist der Parameter `giveProcessVariables` auf `true` gesetzt, wird anhand dieses Parameters die zu startende Prozessdefinition gesucht.

## **Beispiel**

```
timactionhandler:startprocessinstanceactionhandler.png }}
```

**Symbol**  
BPMN-Anleitung  
Modellierung  
Eingaben  
Ressourcen  
Aufgabe  
Ausgaben  
Attribute  
Letzte Simulation  
Sonstige  
Allgemein  
Verknüpfungen  
Benutzerdefinierte Daten  
RACI  
Automatisierung  
Enterprise  
Beschreibt

Solldauer:

Aufgabenliste:  
Aufgabenname | Rollenzuweisung

**Edit Event**

Ereignistyp: Node Leave  
Aktionsname: StartProcessInstanceActionHandler  
Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.StartProcessInsta  
Mandatory Fields:  
Parameter: giveProcessVariables=true;  
strProcessDefinitionNameConfig=Name\_der  
Prozess\_Definition;

OK | Abbrechen

Parameter  
defaultValue=Test;  
prefixInstanceName=NEW  
giveProcessVariables=true;

Schließen | Hilfe

Symboleigenschaften - Task 2

**Symbol**  
BPMN-Anleitung  
Modellierung  
Eingaben  
Ressourcen  
Aufgabe  
Ausgaben  
Attribute  
Letzte Simulation  
Sonstige  
Allgemein  
Verknüpfungen  
Benutzerdefinierte Daten  
RACI  
Automatisierung  
Enterprise  
Beschreibt

Solldauer:

Aufgabenliste:  
Aufgabenname | Rollenzuweisung

**Edit Event**

Ereignistyp: Node Leave  
Aktionsname: StartProcessInstanceActionHandler  
Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.StartProcessInsta  
Mandatory Fields:  
Parameter: name=Name\_der\_Variable;  
defaultValue=Test;  
prefixInstanceName=Neue\_Instance;

OK | Abbrechen

Parameter  
name=qb;  
defaultValue=Test;  
prefixInstanceName=NEW  
giveProcessVariables=false

OK | Abbrechen | Übernehmen | Hilfe

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:startprocessinstanceactionhandler&rev=1497968004>

Last update: **2021/07/01 09:57**

