

WriteBackDocumentHandler

Beschreibung

Durch diesen [Handler](#) werden Dokumente vom Subprozess in den Hauptprozess übernommen. Der [Handler](#) wird auf der letzten Node im Subprozess auf node-leave eingebaut.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.WriteBackDocumentHandler
```

Event Type

node-leave

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

-

Beispiel

Symboleigenschaften - Aktivität

Symbol: Solldauer: []

BPMN-Anleitung: Aufgabenliste: []

Modellierung: Rollenzuweisung: []

Eingaben: []

Ressourcen: []

Aufgabe: []

Ausgaben: []

Attribute: []

Letzte Simulation: []

Sonstige: []

Allgemein: []

Verknüpfungen: []

Benutzerdefinierte Aktionen: []

Risiken: []

Messgrößen: []

RACI: []

Automatisierung: []

Enterprise: []

Beschreibt: []

Edit Event

Ereignistyp: Node Leave

Aktionsname: WriteBackDocumentHandler

Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.WriteBackDocumentHandler

Mandatory Fields: []

Parameter: []

OK Abbrechen

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:writebackdocumenthandler>

Last update: **2021/07/01 09:52**

