

WriteBackProcessVariableHandler

Beschreibung

Durch diesen [Handler](#) werden alle Prozessvariablen vom Subprozess an den Hauptprozess übergeben. Der [Handler](#) wird auf der letzten Node im Subprozess auf node-leave eingebaut.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.WriteBackProcessVariableHandler
```

Event Type

node-enter

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

-

Beispiel

Symboleigenschaften - Aktivität

Symbol: Solldauer: []

BPMN-Anleitung: Aufgabenliste: []

Modellierung: []

Eingaben: []

Ressourcen: []

Aufgabe: []

Ausgaben: []

Attribute: []

Letzte Simulation: []

Sonstige: []

Allgemein: []

Verknüpfungen: []

Benutzerdefiniert: []

Risiken: []

Messgrößen: []

RACI: []

Automatisierung: []

Enterprise: []

Beschreibt: []

Edit Event

Ereignistyp: Node Leave

Aktionsname: WriteBackProcessVariableHandler

Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.WriteBackProcessVariableHandler

Mandatory Fields: []

Parameter: includedVariables=prozessBeenden

Buttons: OK, Abbrechen



OK

Abbrechen

Übernehmen

Hilfe

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:writebackprocessvariablehandler&rev=1377765250>

Last update: 2021/07/01 09:58

