

## Beschreibung

Dieser Handler erstellt Prozessvariablen mit Userinformationen des Users der die letzte Task auf einer Node erledigt.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.WriteLastTaskFinisherInVariableHandler
```

---

## Event Type

node-leave

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

leer

---

## Parameter

### lastFinisherVariable

Name der Variable in die der User geschrieben werden soll.

### userAttribute

(kein Pflichtfeld) Welcher Wert des Users wird benötigt? Mögliche Werte sind: Email, ID, Name, Vorname, Nachname Es sind auch mehrere Werte gleichzeitig möglich. Dann werden die Werte mit Komma getrennt und die Ergebnisse stehen in Variablen mit dem Identifier am Ende.

---

## Beispiel

### 1. Beispiel

lastFinisherVariable=mail\_user  
userAttribute=Email  
Ergebnis:  
Prozessvariable  
mail\_user=Hans.Muster@firma.de

### 2. Beispiel

lastFinisherVariable=mail\_user  
userAttribute=Email,ID  
Ergebnis:  
mail\_user\_Email=Hans.Muster@firma.de  
mail\_user\_ID=543

### 3. Beispiel

lastFinisherVariable=mail\_user  
userAttribute=Email,Name,Vorname,Nachname  
Ergebnis:  
mail\_user\_Email=Hans.Muster@firma.de  
mail\_user\_Name=Hans.Muster  
mail\_user\_Vorname=Hans  
mail\_user\_Nachname=Muster

### 4. Beispiel

lastFinisherVariable=mail\_user  
userAttribute=  
Ergebnis:  
Prozessvariable  
mail\_user=Hans.Muster@firma.de

---

## Abhängigkeiten

T!M Version : [ERSETZMICH](#)

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:writelasttaskfinisherinvariable&rev=1369818769>

Last update: **2021/07/01 09:58**

