

Sinn und Zweck des Bausteins

Der Hauptprozess soll aus dem Subprozess beendet werden können. Hierfür wird im Subprozess entschieden, ob der Hauptprozess, nach Beenden des Subprozesses, beendet wird oder weitergeführt wird.

Was benötige ich an Actionhandlern?

Im Subprozess werden am Entscheidungspunkt zwei Handler benötigt:

1. Auf Node-Enter wird mit dem [ProcessVariableHandler](#) eine Prozessvariable gesetzt. Dies ist für beide Entscheidungen notwendig.

Handlerklasse:

```
com.dooris.bpm.actionhandler.ProcessVariableSetter
```

Parameter:

```
name=NAME_DER_VARIABLE_HIER;value=WERT_DER_VARIABLE_HIER;
```

2. Auf Node-Leave wird die gesetzte Variable mit dem [WriteBackProcessVariableHandler](#) an den Hauptprozess übergeben. Auf der direkt darauffolgenden x-or Entscheidung im Hauptprozess wird die übergebene Prozessvariable überprüft und entschieden, ob der Prozess beendet oder weitergeführt werden soll.

Handlerklasse:

```
com.dooris.bpm.actionhandler.WriteBackProcessVariableHandler
```

Parameter:

```
includedVariables=NAME_DER_ZU_ÜBERGEBENDEN_VARIABLE_HIER;
```

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:bausteine:subprozess_beendet_hauptprozess&rev=1380629481

Last update: **2021/07/01 09:58**

