

Context Rollen bearbeiten

Über den Administrations Client können Context Rollen hinzugefügt und auch bearbeitet werden. Context Rollen erfüllen die Aufgabe einem bestimmten User innerhalb eines Prozess eine gesonderte Rolle zuzuweisen.

Rollen

< 100% 200px >	
Rolle	Beschreibung
starter	Der User ist in einer Prozessdefinition als Starter!eingetragen, d.h. er ist dazu berechtigt Instanzen dieser Definition zu starten.
owner	Der User ist in einer Prozessdefinition als Owner eingetragen, d.h. diese Prozessdefinition wird bei diesem User im Porzessmanager-Client angezeigt.
deployer	Der User ist in einer Prozessdefinition als Deployer eingetragen, d.h. er ist dazu berechtigt diese Definition in T!M zu deployen.
participant	Der User ist an einem Prozess beteiligt.
controler	Wird nicht benötigt.

Wird eine Contextrolle bearbeitet so öffnet sich das folgende Fenster :

Context-Rolle

*Eigenschaften

Suchergebnis

Benutzer

pm

1

Rolle

starter

2

Context-Name

ProcessInstance

3

Context-ID

426

4

Suchbegriff

5

Suchen

Speichern

Element	Beschreibung
1	Hier wird der Benutzer ausgewählt für den die Rolle angelegt werden soll. Klickt man auf das Dropdown, öffnet sich dieses und alle angelegten Benutzer werden sichtbar. Der gewünschte kann nun ausgewählt werden.
2	Dieses Dropdown dient zur Auswahl welche der oben genannten Rollen der User einnehmen soll.
3	Hier wird der Contextname ausgewählt, d.h. in welchem Rahmen sich die Contextrolle befindet.
4	Hier wird die Context-ID angezeigt welche konkret angibt welche Definition/Instanz etc. für diese Rolle bestimmt ist. Dieses Feld kann nicht direkt bearbeitet werden, sonder wird über die Suche (Element 5) befüllt. Siehen Suche

Suche

Um der Contextrolle einen eindeutigen Wert zuzuweisen muss die Suche benutzt werden. Dafür muss in das Suchfeld etwas eingetragen werden.

Wurde bei Context-Name Prozessdefinition ausgewählt, so muss der Name der gesuchten Prozessdefinition in das Suchfeld eingetragen werden.

Wurde Prozessinstanz ausgewählt werden, so muss der Name der Prozessinstanz angegeben werden für welche die Rolle gültig sein soll.

Ebenso verhält es sich für Prozessdefinitionstemplate.

Ebenfalls ist es möglich die Suche ohne Eingabe zu starten, dann wird eine Liste mit allen möglichen Ergebnissen ausgegeben.

Nach einer erfolgreicher Suche öffnet sich der Reiter „**Suchergebnis**“.

Context-Rolle	
*Eigenschaften	Suchergebnis
Name	ID
 Instance from CPM-Test	8268
 Instance from CPM-Test (Kopie)	8269
 Instance from CPM-Test (Kopie)	8270
 Instance from CPM-Test (Kopie)	8271
 Instance from CPM-Test (Kopie)	8272
 Instance from CPM-Test (Kopie)	8273
 Instance from CPM-Test (Kopie)	8274
 Instance from CPM-Test (Kopie)	8275
 Instance from CPM-Test (Kopie)	8276
 Instance from CPM-Test (Kopie)	8277
Seite 1 von 5 >	

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:edit_context_role&rev=1375883389

Last update: **2021/07/01 09:58**

