

AddFilesToProcessInstance

Der AddFilesToProcessInstance Timer durchsucht einen Ordner auf dem Server. Um einen bestimmten Teil des Dateinamen zu filtern muss eine Regex angegeben werden. Nun wird in jeder Instanz eine Variable und deren Inhalt ausgelesen. Aus dem Inhalt dieser Variable wird nun ein Teil herausgefiltert, ebenfalls über eine Regex. Passt der Teil des Dateinamens zu dem Teil des Variableninhalts wird diese Datei an diese Instanz angehängt. Im Anschluss kann die Datei entweder in einen anderen Ordner verschoben oder gelöscht werden.

beliebig

Webservice Name

ProcessVariableManager

Webservice Methode

addFilesToProcessInstance

Parameter

Parameter1

Erklärung (siehe [Beispiel](#))

Parameter 2

Erklärung (siehe [Beispiel](#))

Parameter 3

Erklärung (siehe [Beispiel](#)). Mögliche Optionen sind:

- eins
- zwei

Achtung! Hier steht eine Warnung!

Beispiel

Bitte ein Beispiel einfügen, MIT Screenshot!

Abhängigkeiten

T!M Version : [ERSETZMICH](#)

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:addfilestoprocessinstance&rev=1400233675>

Last update: **2021/07/01 09:59**

