

AddFilesToProcessInstance

Der AddFilesToProcessInstance Timer durchsucht einen Ordner auf dem Server. Um einen bestimmten Teil des Dateinamen zu filtern muss eine Regex angegeben werden. Nun wird in jeder Instanz eine Variable und deren Inhalt ausgelesen. Aus dem Inhalt dieser Variable wird nun ein Teil herausgefiltert, ebenfalls über eine Regex. Passt der Teil des Dateinamens zu dem Teil des Variableninhalts, wird diese Datei an diese Instanz angehängt. Im Anschluss kann die Datei entweder in einen anderen Ordner verschoben oder gelöscht werden.

beliebig

Webservice Name

ProcessVariableManager

Webservice Methode

addFilesToProcessInstance

Parameter

Pfad

Erklärung (siehe [Beispiel](#)) Hier muss der Pfad angegeben werden, in welchem sich die zu durchsuchenden Dateien befinden.

Datei Regex

Hier muss eine Regex angegeben werden, nach welcher der gewünschte Teil aus dem Dateinamen gefiltert wird. Der gesuchte Teil muss hierbei in runden Klammern („(") angegeben werden. Erklärung (siehe [Beispiel](#))

Variablen Index

Hier muss eine Regex angegeben werden, nach welcher der gewünschte Teil aus dem Variableninhalt

gefiltert wird. Der gesuchte Teil muss hierbei in runden Klammern („(“) angegeben werden.

Definitionsname

Hier muss die Definiton angegeben werden, zu welcher die zu durchsuchenden Instanzen gehören.

Variable

Hier muss der Name der Variable angegeben werden, von der der Inhalt durchsucht werden soll.

Löschen

Hier muss angegeben werden ob die Datei gelöscht (true) oder verschoben werden soll (false).

Verschiebe Pfad

Ist bei Löschen „False“ angegeben muss ein Pfad eingetragen werden in welchen die Dateien verschoben werden sollen.

Achtung! Bitte den letzten Parameter nicht leer lassen.

Beispiel

Verschiedene Beispiele für die Parameter, bzw. die Regex.

Beispiel1

Diese Paramter Kombination durchsucht den Dateinamen, sowie den Variableninhalt nach der ersten Zahlenfolge die gefunden wird und vergleicht diese.

- C:/tmp/,([0-9]+),([0-9]+),Definitionsname,antragsteller,true,C:/tmp/old/

Beispiel2

Bei dieser Parameterkombination müssen Dateiname und Variableninhalt genau übereinstimmen.

- C:/tmp/,(*),(*),Definitionname,antragsteller,false,C:/tmp/old/

Beispiel3

Bei dieser Parameterkombination wird jeweils die ersten Buchstabenfolge verglichen.

- C:/tmp/,[A-Za-z]*,[A-Za-z]*,Definitionname,antragsteller,false,C:/tmp/old/

Beispiel4

Bei dieser Parameterkombination wird nach einer versionierten Datei gesucht, die einen festen Präfix besitzt. In diesem Fall „tim_“. Bsp : „tim_24.png“

- C:/tmp/,(tim_[0-9]+),(tim_[0-9]+),Definitionname,antragsteller,false,C:/tmp/old/

 **Eigenschaften** 

Eigenschaften 

Timer Name

addFiles

Webservice Name

ProcessVariableManager

Webservice Methode

addFilesToProcessInstance

Parameter

C:/tmp/,[0-9]+,[0-9]+,Definitionname,antragsteller,true,C:/tmp,

Ausführender Benutzer

pm 

Startzeitpunkt

Zeit bis Start

1s

Zeitintervall

1s

Max. Durchläufe

1

Durchläufe

0

Status

Letzte Ausführung

16.05.2014 10:26

Speichern

Abhängigkeiten

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:addfilestoprocessinstance&rev=1400234535>

Last update: **2021/07/01 09:59**

