

AddFilesToProcessInstance

Der AddFilesToProcessInstance Timer durchsucht einen Ordner auf dem Server. Um einen bestimmten Teil des Dateinamens zu filtern muss eine Regex angegeben werden. Nun wird in jeder Instanz eine Variable und deren Inhalt ausgelesen. Aus dem Inhalt dieser Variable wird nun ein Teil herausgefiltert, ebenfalls über eine Regex. Passt der Teil des Dateinamens zu dem Teil des Variableninhalts, wird diese Datei an diese Instanz angehängt. Im Anschluss kann die Datei entweder in einen anderen Ordner verschoben oder gelöscht werden.

Timer Name

beliebig

Webservice Name

ProcessVariableManager

Webservice Methode

addFilesToProcessInstance

Parameter

Pfad

Erklärung (siehe [Beispiel](#)) Hier muss der Pfad angegeben werden, in welchem sich die zu durchsuchenden Dateien befinden. Auf einem Windows-Server müssen Slashes (/), keine Backslashes angegeben werden (\).

Datei Regex

Hier muss eine Regex angegeben werden, nach welcher der gewünschte Teil aus dem Dateinamen gefiltert wird. Der gesuchte Teil muss hierbei in runden Klammern („(") angegeben werden. Erklärung (siehe [Beispiel](#))

Variablen Regex

Hier muss eine Regex angegeben werden, nach welcher der gewünschte Teil aus dem Variableninhalt gefiltert wird. Der gesuchte Teil muss hierbei in runden Klammern („(“) angegeben werden.

Definitionsname

Hier muss die Definiton angegeben werden, zu welcher die zu durchsuchenden Instanzen gehören.

Variable

Hier muss der Name der Variable angegeben werden, von der der Inhalt durchsucht werden soll.

Löschen

Hier muss angegeben werden, ob die Datei gelöscht (true) oder verschoben werden soll (false).

Verschiebe Pfad

Ist beim vorigen Parameter „false“ angegeben, so muss ein Pfad eingetragen werden, in welchen die Dateien verschoben werden sollen.

Achtung! Den letzten Parameter nicht leer lassen.

Beispiele

Verschiedene Beispiele für die Parameter, bzw. die Regex.

Beispiel 1

Diese Paramterkombination durchsucht den Dateinamen, sowie den Variableninhalt nach der ersten Zahlenfolge, die gefunden wird, und vergleicht diese.

- C:/tmp/,[([0-9]+),([0-9]+),Definitionname,antragsteller,true,C:/tmp/old/

Beispiel 2

Bei dieser Parameterkombination müssen Dateiname und Variableninhalt genau übereinstimmen.

- C:/tmp/,(.*),(.*),Definitionname,antragsteller,false,C:/tmp/old/

Beispiel 3

Bei dieser Parameterkombination wird jeweils die erste Buchstabenfolge verglichen.

- C:/tmp/,[([A-Za-z]*),([A-Za-z]*),Definitionname,antragsteller,false,C:/tmp/old/

Beispiel 4

Bei dieser Parameterkombination wird nach einer versionierten Datei gesucht, die einen festen Präfix besitzt. In diesem Fall „tim_“. Das Präfix mit angehängter Nummer muss genau so im Variableninhalt vorhanden sein. Bsp : „tim_24.png“.

- C:/tmp/,(tim_[0-9]+),(tim_[0-9]+),Definitionname,antragsteller,false,C:/tmp/old/

 Eigenschaften 

Eigenschaften 

Timer Name

addFiles

Webservice Name

ProcessVariableManager

Webservice Methode

addFilesToProcessInstance

Parameter

C:/tmp/,[0-9]+,[0-9]+,Definitionname,antragsteller,true,C:/tmp,

Ausführender Benutzer

pm 

Startzeitpunkt

Zeit bis Start

1s

Zeitintervall

1s

Max. Durchläufe

1

Durchläufe

0

Status

Letzte Ausführung

16.05.2014 10:26

Speichern

Abhängigkeiten

Derzeit nur als Hotfix und in keiner TIM-Version verfügbar.

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:addfilestoprocessinstance&rev=1400235223>

Last update: 2021/07/01 09:59

