

Beschreibung

Der Timer nimmt alle *.csv Dateien aus einem ihm übergebenen Ordner und erstellt für jede CSV eine neue Tabelle in der Datenbank.

Die Tabellen werden wie folgt benannt: „custom_DATEINAME“.

Die erste Zeile der CSV legt die Anzahl und Namen der Spalten fest, alle weiteren Zeilen befüllen diese Spalten.

Falls die Spalten Anzahl einer Zeile nicht mit der Anzahl an Spalten der Tabelle übereinstimmt wird mit „null“ aufgefüllt bis die Anzahl stimmt.

beliebig

Webservice Name

ProcessInstanceManager

Webservice Methode

createProcessInstancesByHandler

Parameter

Parameter1

Erklärung (siehe [Beispiel](#))

Parameter 2

Erklärung (siehe [Beispiel](#))

Parameter 3

Erklärung (siehe [Beispiel](#)). Mögliche Optionen sind:

- eins

- zwei

Achtung! Hier steht eine Warnung!

Beispiel

Bitte ein Beispiel einfügen, MIT Screenshot!

Abhängigkeiten

T!M Version : [ERSETZMICH](#)

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:createandfilldbbysvinput&rev=1373892712>

Last update: **2021/07/01 09:59**

