

createProcessInstanceByCSVHandler

Beschreibung

Dieser handler liest alle Dateien in einem Ordner, startet eine Prozessinstanz für jede CSV-Datei und benennt sie nach der Datei. Die Datei wird dann an den Prozess angehangt.

Timer Name

beliebig

Web service Name

ProcessInstanceManager

Web service Method

createProcessInstancesByHandler

Parameter

Process definition

Name der zu startenden Prozessdefinition.

File path

Pfad zu dem Ordner, in dem die zu lesenden Dateien liegen.

Name of the process instance

Der Name wird von den Spalten der CSV Datei genommen. Wird dem parameter zum Beispiel 1~2 übergeben, ist der resultierende Name Spalte1Spalte2.

Limit

Hier wird ein Maximum angegeben wie oft der timer für diese Instanz laufen soll.

Achtung! Die Datei wird nicht verschoben.

Beispiel



Timer Name:

TimerForCreateProcessInstancebyCSVHandler

Webservice Name:

ProcessInstanceManager

Webservice Method:

createProcessInstancesByHandler

Parameter:

Handler,Parameter1;Parameter2;Parameter3

com.dooris.bpm.beans.impl.CreateProcessInstancebyCSVHandler,/usr/local/tim/jboss/server/default/deploy/loom.ear/loom-portal.war/custom/markus/Markus.csv;InstanceCreationHandlerTestprozess;0~1

Dependencies

Timer: [Timer](#)

TIM Version : [ERSETZMICH](#)

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:createprocessinstancebycsvhandler>

Last update: **2021/07/01 09:52**

