

Beschreibung

Dieser Timer startet in regelmäßigen Abständen, einen Handler zum Prozessinstanz starten.

Timer Name

beliebig

Webservice Name

ProcessInstanceManager

Webservice Methode

createProcessInstancesByHandler

Parameter

Parameter1

csvPath: Hier muss der Pfad inklusive dem CSV-File angegeben werden

Parameter 2

ProcessDefinition: Titel des Prozesses

Parameter 3

patternPIName: Name should be column 1 + column 2 then write 0~1

Achtung! Hier steht eine Warnung!

Beispiel



Timer Name:
TimerForCreateProcessInstancebyCSVHandler
Webservice Name:
ProcessInstanceManager
Webservice Methode:
createProcessInstancesByHandler
Parameter:
Handler,Parameter1;Parameter2;Parameter3
Instance Creation Handler:
com.dooris.bpm.beans.impl.CreateProcessInstancebyCSVHandler,usr/local/tim/jboss/server/default/deploy/loom.ear/loom-portal.war/custom/markus/Markus.csv;InstanceCreationHandlerTestprozess;0~1

Abhängigkeiten

Timer: [ERSETZMICH](#)
T!M Version : [ERSETZMICH](#)

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:createprocessinstancebycsvhandler&rev=1366890255>

Last update: 2021/07/01 09:59

