

Beschreibung

Dieser Handler liest aus einem Ordner alle Dateien aus und startet für jede Datei eine Prozessinstanz und benennt sie nach der Datei. Die Datei wird an den Prozess angehängt.

Timer Name

beliebig

Webservice Name

ProcessInstanceManager

Webservice Methode

createProcessInstancesByHandler

Parameter

Parameter1

csvPath: Hier muss der Pfad inklusive dem CSV-File angegeben werden

Parameter 2

ProcessDefinition: Titel des Prozesses

Parameter 3

patternPName: Name should be column 1 + column 2 then write 0~1

Achtung! Hier steht eine Warnung!

Beispiel



Timer Name:

TimerForCreateProcessInstancebyCSVHandler

Webservice Name:

ProcessInstanceManager

Webservice Methode:

createProcessInstancesByHandler

Parameter:

Handler,Parameter1;Parameter2;Parameter3

com.dooris.bpm.beans.impl.CreateProcessInstancebyCSVHandler,/usr/local/tim/jboss/server/default/deploy/loom.ear/loom-portal.war/custom/markus/Markus.csv;InstanceCreationHandlerTestprozess;0~1

Abhängigkeiten

Timer: [ERSETZMICH](#)

T!M Version : [ERSETZMICH](#)

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:createprocessinstancebycsvhandler&rev=1366895198>

Last update: **2021/07/01 09:59**

