

createProcessInstanceByCSVHandler

Beschreibung

Dieser Handler liest aus einem Ordner alle Dateien aus und startet für jede CSV-Datei eine Prozessinstanz und benennt sie nach der Datei. Die Datei wird an den Prozess angehängt.

Timer Name

beliebig

Webservice Name

ProcessInstanceManager

Webservice Methode

createProcessInstancesByHandler

Parameter

Prozessdefinition

Name der zu startenden Prozessdefinition.

Ordnerpfad

Pfad zu dem Ordner aus dem die Dateien ausgelesen werden sollen.

BackupPath

Pfad zum Wertspeichern der Dateien. Wenn der Parameter vorhanden ist werden die Dateien nach dem Start in diesen Ordner verschoben.

Limit

Es kann die Maximal in einem Timerdurchlauf zu startende Anzahl Instanzen angegeben werden.

Achtung! Hier steht eine Warnung!

Beispiel



Timer Name:

TimerForCreateProcessInstancebyCSVHandler

Webservice Name:

ProcessInstanceManager

Webservice Methode:

createProcessInstancesByHandler

Parameter:

Handler,Parameter1;Parameter2;Parameter3

com.dooris.bpm.beans.impl.CreateProcessInstancebyCSVHandler,/usr/local/tim/jboss/server/default/deploy/loom.ear/loom-portal.war/custom/markus/Markus.csv;InstanceCreationHandlerTestprozess;0~1

Abhängigkeiten

Timer: [ERSETZMICH](#)

T!M Version : [ERSETZMICH](#)

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:createprocessinstancebycsvhandler&rev=1372240669>

Last update: **2021/07/01 09:59**

