

# createProcessInstanceByCSVHandler

## Beschreibung

Dieser Handler liest aus einem Ordner alle Dateien aus und startet für jede CSV-Datei eine Prozessinstanz und benennt sie nach der Datei. Die Datei wird an den Prozess angehängt.

---

## Timer Name

beliebig

## Webservice Name

ProcessInstanceManager

## Webservice Methode

createProcessInstancesByHandler

---

## Parameter

### Prozessdefinition

Name der zu startenden Prozessdefinition.

### Ordnerpfad

Pfad zu dem Ordner aus dem die Dateien ausgelesen werden sollen.

### Name der Prozessinstance

Der Name wird aus Spalten der CSV-Datei gewonnen. Wenn z.B. 1~2 als Parameter mitgegeben wird wird der Name Spalte1Spalte2 sein.

## Limit

Es kann die Maximal in einem Timerdurchlauf zu startende Anzahl Instanzen angegeben werden.

**Achtung!** Die Datei wird nicht verschoben.

## Beispiel



Timer Name:

TimerForCreateProcessInstancebyCSVHandler

Webservice Name:

ProcessInstanceManager

Webservice Methode:

createProcessInstancesByHandler

Parameter:

Handler,Parameter1;Parameter2;Parameter3

com.dooris.bpm.beans.impl.CreateProcessInstancebyCSVHandler,/usr/local/tim/jboss/server/default/deploy/loom.ear/loom-portal.war/custom/markus/Markus.csv;InstanceCreationHandlerTestprozess;0~1

## Abhängigkeiten

Timer: [ERSETZMICH](#)

T!M Version : [ERSETZMICH](#)

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:createprocessinstancebycsvhandler&rev=1372241872>

Last update: **2021/07/01 09:59**

