

createProcessInstanceByCSVHandler

Beschreibung

Dieser Handler liest aus einem Ordner alle Dateien aus startet für jede CSV-Datei eine Prozessinstanz und benennt sie nach der Datei. Die Datei wird an den Prozess angehängt.

Timer Name

beliebig

Webservice Name

ProcessInstanceManager

Webservice Methode

createProcessInstancesByHandler

Parameter

Prozessdefinition

Name der zu startenden Prozessdefinition.

Ordnerpfad

Pfad zu dem Ordner aus dem die Dateien ausgelesen werden sollen.

Name der Prozessinstance

Der Name wird aus Spalten der CSV-Datei gewonnen. Wenn z.B. 1~2 als Parameter mitgegeben wird Wird der Name Spalte1Spalte2 sein.

Limit

Es kann die Maximal in einem Timerdurchlauf zu startende Anzahl Instanzen angegeben werden.

Achtung! Die Datei wird nicht verschoben.

Beispiel



Timer Name:

TimerForCreateProcessInstancebyCSVHandler

Webservice Name:

ProcessInstanceManager

Webservice Methode:

createProcessInstancesByHandler

Parameter:

Handler,Parameter1;Parameter2;Parameter3

com.dooris.bpm.beans.impl.CreateProcessInstancebyCSVHandler,/usr/local/tim/jboss/server/default/deploy/loom.ear/loom-portal.war/custom/markus/Markus.csv;InstanceCreationHandlerTestprozess;0~1

Abhängigkeiten

Timer: [ERSETZMICH](#)

T!M Version : [ERSETZMICH](#)

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:createprocessinstancebycsvhandler&rev=1390404510>

Last update: **2021/07/01 09:59**

