

Beschreibung

Dieser Timer holt sich aus einer LDAP Gruppe alle Mitglieder und legt diese in T!M - Task !n Motion an. Ausserdem vergibt er die angegebenen Rechte an die gefundenen User.

Webservice Name

IdentityManager

Webservice Methode

createUsersFromLdapGroup

Parameter

DN-Pfad aus dem LDAP

Hier kann der DN-Pfad angegeben werden, wo der Timer suchen soll. (siehe [Beispiel](#))

Rechte in T!M

Hier können die Rechte angegeben werden, die der Timer automatisch an die angegebene Gruppe vergibt. Sollten pro Gruppe mehr Rechte vergeben werden, müssen diese mit „,"“ separiert werden (siehe [Beispiel](#)). Folgende Werte sind möglich:

- administrator
- deployer
- starter
- member
- processmanager

|| ACHTUNG! Es sollte immer das Recht „member“ angegeben werden!

Limit an Benutzern

Mit dem Limit, kann die maximale Benutzerzahl angegeben werden, die sich der Timer bei einem Durchlauf holt und anlegt. Kann bei großen Userzahlen sinnvoll sein, wenn die LDAP-Verbindung in ein Timeout läuft.

Der Offset für die Benutzer

Sollte die Gruppe zu groß sein um in einem Durchlauf alle User zu synchronisieren, kann mit dem Offset angegeben werden, ab welcher Userzahl der Sync gestartet wird. (siehe [Beispiel](#))

Beispiel

Holt sich 100 User aus der DN und gibt diesen Usern Prozessmanager-, und Memberrechte

```
"CN=TIM-Prozessmanager,OU=LDAP-Wiki,DC=tim,DC=local", "member,Processmanager", "100", "0"
```

Holt sich 500 User und gibt diesen Prozessmanager, Member und Admin Rechte

```
"CN=TIM-mighty,OU=LDAP-Wiki,DC=tim,DC=local", "processmanager,admin,member", "100", "0"
```

Prozessmanager aus LDAP Synchronisieren

Dieses Beispiel zeigt einen praktischen Einsatz von dem Timer, der mit folgenden Parametern gelaufen ist:

```
"CN=TIM-Prozessmanager,OU=LDAP-Wiki,DC=tim,DC=local", "member,processmanager", "100", "0"
```



The screenshot shows a 'Timer info' window with the following configuration:

Eigenschaften	
Timer Name	LDAP User
Webservice Name	IdentityManager
Webservice Methode	createUsersFromLdapGroup
Parameter	"CN=TIM-Prozessmanager,OU=LDAP-Wiki,DC=tim,DC=local",

To the right of the window, a terminal window displays the execution log of the timer, showing the successful creation of 100 users.

The screenshot shows a web-based user management interface with a green header bar containing the title 'Benutzer' and a close button. Below the header are several tabs: 'Eigenschaften', 'Profil', 'Abwesenheit', 'Vertretungsregeln', and 'Kennwort'. The 'Eigenschaften' tab is active. The form contains the following fields and controls:

- Name:** Text input field containing 'user1'.
- Vorname:** Empty text input field.
- Nachname:** Empty text input field.
- E-Mail:** Text input field containing 'adsdas'.
- Blockiert:** A checkbox that is currently unchecked.
- Letzter Login (dd.mm.yyyy hh:mm):** Empty text input field.
- Anzahl Logins:** Empty text input field.
- Client Sprache:** Text input field containing 'de'.
- Gruppen:** A list box containing 'TIM-Prozessmanager'.
- Rollen:** A list box containing 'starter', 'member', 'guest', and 'processmanager'. The 'member' role is currently selected and highlighted in blue.
- Speichern:** A button located at the bottom right of the form.

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:createusersfromldapgroup&rev=1372321831>

Last update: **2021/07/01 09:59**

