

createUsersFromLdapGroup

Beschreibung

Dieser Timer holt sich aus einer LDAP Gruppe alle Mitglieder und legt diese in TIM an. Ausserdem vergibt er die angegebenen Rechte an die gefundenen User.

Webservice Name

IdentityManager

Webservice Methode

```
createUsersFromLdapGroup
```

Parameter

DN-Pfad aus dem LDAP

Hier kann der DN-Pfad angegeben werden, wo der Timer suchen soll. (siehe [Beispiel](#))

Rechte in TIM

Hier können die Rechte angegeben werden, die der Timer automatisch an die angegebene Gruppe vergibt. Sollten pro Gruppe mehr Rechte vergeben werden, müssen diese mit „,"“ separiert werden (siehe [Beispiel](#)). Folgende Werte sind möglich:

- administrator
- deployer
- starter
- member
- processmanager

ACHTUNG! Es sollte immer das Recht „member“ angegeben werden!

Limit an Benutzern

Mit dem Limit, kann die maximale Benutzerzahl angegeben werden, die sich der Timer bei einem

Durchlauf holt und anlegt. Kann bei einer großen Zahl von Usern sinnvoll sein, wenn die LDAP-Verbindung in ein Timeout läuft.

Der Offset für die Benutzer

Sollte die Gruppe zu groß sein um in einem Durchlauf alle User zu synchronisieren, kann mit dem Offset angegeben werden, ab welcher Anzahl von Usern die Synchronisierung gestartet wird. (siehe [Beispiel](#))

Beispiel

Holt sich 100 Benutzer aus der DN und vergibt die Rechte Prozessmanager und Member

```
"CN=TIM-Prozessmanager,OU=LDAP-Wiki,DC=tim,DC=local", "member,Processmanager", "100", "0"
```

Holt sich 500 Benutzer und erteilt diesen die Rechte Prozessmanager, Member und Administrator

```
"CN=TIM-mighty,OU=LDAP-Wiki,DC=tim,DC=local", "processmanager,administrator,member", "100", "0"
```

Praktisches Beispiel

Dieses Beispiel zeigt einen praktischen Einsatz von dem Timer, der mit folgenden Parametern gelaufen ist:

```
"CN=TIM-Prozessmanager,OU=LDAP-Wiki,DC=tim,DC=local", "member,processmanager", "100", "0"
```

 **Eigenschaften** 

*Eigenschaften 

Timer Name

LDAP User

Webservice Name

IdentityManager

Webservice Methode

createUsersFromLdapGroup

Parameter

"CN=TIM-Prozessmanager,OU=LDAP-Wiki,DC=tim,DC=local";

Ausführender Benutzer

sys.timer, (sys.timer) ▼

Startzeitpunkt

Zeit bis Start

1s

Zeitintervall

10m

Max. Durchläufe

1

Durchläufe

0

Status

Letzte Ausführung

Speichern

 Benutzer 

*Eigenschaften 

Profil

Abwesenheit

Vertretungsregeln

Kennwort

Name

user1

Vorname

Nachname

Email

test@test.de

Blockiert

☐

Letzter Login

Anzahl Logins

Client Sprache

de-DE

Gruppen

Rollen

administrator

deployer

guest

member

processdesigner

processmanager

rulesadministrator

starter

Speichern

Danach wird ein zweiter Timer angelegt, der folgende Parameter hat:

```
"CN=TIM-Admin,OU=LDAP-Wiki,DC=tim,DC=local","Administrator","100","0"
```

In der Gruppe **TIM-Admin** ist wieder unser User „User1“ eingetragen der nach dem Timer durchlauf

 **Benutzer** 

*Eigenschaften 

Profil

Abwesenheit

Vertretungsregeln

Kennwort

Name

user1

Vorname

Nachname

Email

test@test.de

Blockiert

☐

Letzter Login

Anzahl Logins

Client Sprache

de-DE

Gruppen

Rollen

administrator

deployer

guest

member

processdesigner

processmanager

rulesadministrator

starter

Speichern

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:createusersfromldapgroup&rev=1460712794>

Last update: **2021/07/01 09:59**

