

HandleActualAbsence

Beschreibung

Der Timer sorgt dafür, dass Aufgaben bei Abwesenheit eines Mitarbeiters an dessen Vertreter übergeben werden. Wie man eine Abwesenheit und einen Vertreter einträgt kann man [hier](#) nachlesen.

Timer Name

Kann beliebig gewählt werden

Webservice Name

AbsenceManager

Webservice Methode

handleActualAbsences

Parameter

Für diesen Timer sind keine Parameter nötig.

Beispiel

Timer Info

Eigenschaften

Timer Name	<input type="text" value="Abwesenheit übertragen"/>
Webservice Name	<input type="text" value="AbsenceManager"/>
Webservice Methode	<input type="text" value="handleActualAbsences"/>
Parameter	<input type="text"/>
Ausführender Benutzer	<input type="text" value="admin (admin)"/>
Startzeitpunkt	<input type="text"/>
Zeit bis Start (ms)	<input type="text" value="1000"/>
Zeitintervall (ms)	<input type="text" value="864000"/>
Max. Durchläufe	<input type="text" value="-1"/>
Durchläufe	<input type="text" value="5872"/>
Status	<input type="text"/>
Letzte Ausführung	<input type="text" value="22.02.2013 09:15"/>

Abhängigkeiten

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:handleactualabsences&rev=1377163396>

Last update: 2021/07/01 09:59

