

HandleActualAbsence

Beschreibung

Der Timer sorgt dafür, dass Aufgaben bei Abwesenheit eines Mitarbeiters an dessen Vertreter übergeben werden. Wie man eine Abwesenheit und einen Vertreter einträgt kann man [hier](#) nachlesen.

Timer Name

Kann beliebig gewählt werden

Webservice Name

AbsenceManager

Webservice Methode

```
handleActualAbsences
```

Parameter

Für diesen Timer sind keine Parameter nötig.

Beispiel

Eigenschaften

*Eigenschaften

Timer Name	<input type="text" value="Abwesenheit regeln"/>
Webservice Name	<input type="text" value="AbsenceManager"/>
Webservice Methode	<input type="text" value="handleActualAbsences"/>
Parameter	<input type="text"/>
Ausführender Benutzer	<input type="text" value="sys.timer, (sys.timer)"/>
Startzeitpunkt	<input type="text"/>
Zeit bis Start	<input type="text" value="10s"/>
Zeitintervall	<input type="text" value="10m"/>
Max. Durchläufe	<input type="text" value="-1"/>
Durchläufe	<input type="text" value="0"/>
Status	<input type="text"/>
Letzte Ausführung	<input type="text"/>

Abhängigkeiten

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:handleactualabsences&rev=1454075800>

Last update: **2021/07/01 09:59**

