

## setProcessVariableAndSignalProcessInstanceByTransitionName

Der Timer setzt eine Prozessvariable und schickt Prozessinstanz anhand von Aktivitätsname und Transitionsname weiter.

---

### Webservice Name

ProcessInstanceManager

### Webservice Methode

setProcessVariableAndSignalProcessInstanceByTransitionName

---

---

### Parameter

#### Parameter1

ProcessInstancelid (siehe [Beispiel](#))

#### Parameter 2

Variablenname (siehe [Beispiel](#))

#### Parameter 3

Variablen Value (siehe [Beispiel](#))

#### Parameter 4

Aktivitätsname (siehe [Beispiel](#))

## Parameter 5

Transitionsname (siehe [Beispiel](#))

**Achtung!** Hier steht eine Warnung!

---

## Beispiel

Bitte ein Beispiel einfügen, MIT Screenshot!

---

## Abhängigkeiten

T!M Version : [ERSETZMICH](#)

From:  
<https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:  
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:setprocessvariableandsignalprocessinstancebytransitionname&rev=1393941434>

Last update: **2021/07/01 09:59**

