

setProcessVariableAndSignalProcessInstanceByTransitionName

Der Timer setzt eine Prozessvariable und schickt Prozessinstanz anhand von Aktivitätsname und Transitionsname weiter.

Achtung! Wird meist in Kombination mit der [Entscheidung per Email](#) verwendet. Als eingerichteter Timer im Adminclient macht dieser weniger Sinn.

Webservice Name

ProcessInstanceManager

Webservice Methode

setProcessVariableAndSignalProcessInstanceByTransitionName

Parameter

Parameter1

ProcessInstancelId (siehe [Beispiel](#))

Parameter 2

Variablenname (siehe [Beispiel](#))

Parameter 3

Variablen Value (siehe [Beispiel](#))

Parameter 4

Aktivitätsname (siehe [Beispiel](#))

Parameter 5

Transitionsname (siehe [Beispiel](#))

Achtung! Hier steht eine Warnung!

Beispiel

Bitte ein Beispiel einfügen, MIT Screenshot!

Abhängigkeiten

T!M Version : [ERSETZMICH](#)

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:setprocessvariableandsignalprocessinstancebytransitionname&rev=1393941575>

Last update: **2021/07/01 09:59**

