

signalByMail

Beschreibung

Dieser [Timer](#) schaut in ein Postfach und schickt Instanzen weiter wenn es dort Mails gibt die Parametern entsprechen die sie für diese Instanzen zuständig machen.

Timer Name

beliebig

Webservice Name

ProcessInstanceManager

Webservice Methode

signalByMailWithLimitAndMoveMessage

Parameter

ProzessInstanzID-Reg-Exp

pildRegex, eine [Regular Expression](#) die angibt wie die ProzessInstanzID gefunden wird. Es wird im Mailtext und im Betreff danach gesucht.

Aktivitätsnamen-Reg-Exp

nodeNameRegex, eine [Regular Expression](#) die in der momentan bearbeiteten Mail nach der angegebenen [Aktivitaet](#) sucht und diese entsprechend [signalid](#). Es wird in den Mailtexten und in Betreffen der Mails auf dem Server danach gesucht.

Filter-Reg-Exp

filterRegex, eine [Regular Expression](#) die eine Bedingung angibt welche Mails bearbeitet werden sollen.

Achtung!

Wenn Teile der [Regular Expression](#) in () gesetzt sind werden diese zwar gesucht aber nicht Teil des Rückgabewerts, z.B. der PI-ID.

Beispiel:

```
(args\[3\]=)[A-Za-z_0-9]*(\&args\[4\]=)
```

gibt einen Text mit großen und kleinen Buchstaben Unterstrich und Zahlen zurück wenn er zwischen args[3]= und &args[4] steht.

E-Mail-Adresse

email, die komplette Emailadresse von der die Mails abgerufen werden sollen.

Password

password, das Passwort des E-Mailaccounts.

Port

port, passend zur E-Mailadresse und dem Host

Host

host, z.B. pop3.gmail.com

Beispiel

```
"(\?args\[0\]=)[0-9]{4}(\&args\[1\]=)", "(args\[3\]=)[A-Za-z_0-9]*(\&args\[4\]=)", "", "johnm1477@gmail.com,&elam!sIlI,995,pop.gmail.com"
```

Abhängigkeiten

T!M Version : wahrscheinlich [Version 3.5.1](#)

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:signalbymail&rev=1366900679>

Last update: **2021/07/01 09:59**

