

signalByMail

Beschreibung

Dieser [Timer](#) prüft Postfächer und schickt Instanzen weiter, wenn dort E-Mails vorhanden sind, die Parametern entsprechen, die zu diesen Instanzen gehören.

Timer Name

beliebig

Webservice Name

```
ProcessInstanceManager
```

Webservice Methode

```
signalByMailWithLimitAndMoveMessage
```

Parameter

ProzessInstanzID-Reg-Exp

pildRegex, eine [Regular Expression](#) die angibt wie die ProzessInstanzID gefunden wird. Es wird im Mailtext und im Betreff danach gesucht.

Aktivitätsnamen-Reg-Exp

nodeNameRegex, eine [Regular Expression](#) die in der momentan bearbeiteten Mail nach der angegebenen [Aktivitaet](#) sucht und diese entsprechend [signal](#)d.
Es wird in den Mailtexten und in Betreffen der Mails auf dem Server danach gesucht.

Filter-Reg-Exp

filterRegex, eine [Regular Expression](#) die eine Bedingung angibt welche Mails bearbeitet werden sollen.

Achtung!

Wenn Teile der [Regular Expression](#) in () gesetzt sind werden diese zwar gesucht aber nicht Teil des

Rückgabewerts, z.B. der PI-ID.

Beispiel:

```
(args\[3\]=) [A-Za-z_0-9]* (\&args\[4\]=)
```

gibt einen Text mit großen und kleinen Buchstaben Unterstrich und Zahlen zurück wenn er zwischen args[3]= und &args[4] steht.

E-Mail-Adresse

email, die komplette Emailadresse von der die Mails abgerufen werden sollen.

Password

password, das Passwort des E-Mailaccounts.

Port

port, passend zur E-Mailadresse und dem Host

Host

host, z.B. pop3.gmail.com

Beispiel

```
"(\?args\[0\]=) [0-9]{4} (\&args\[1\]=)", "(args\[3\]=) [A-Za-z_0-9]* (\&args\[4\]=)", "", "johnm1477@gmail.com,&elam!sIlI,995,pop.gmail.com"
```

Abhängigkeiten

T!M Version : wahrscheinlich [Version 3.5.1](#)

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:signalbymail&rev=1454668280>

Last update: **2021/07/01 09:59**

