

# signalByMail

## Beschreibung

Dieser [Timer](#) prüft Postfächer und schickt Instanzen weiter, wenn dort E-Mails vorhanden sind, die Parametern entsprechen, die zu diesen Instanzen gehören.

## Timer Name

beliebig

## Webservice Name

```
ProcessInstanceManager
```

## Webservice Methode

```
signalByMailWithLimitAndMoveMessage
```

## Parameter

### ProzessInstanzID-Reg-Exp

pildRegex, eine [Regular Expression](#) die angibt wie die ProzessInstanzID gefunden wird. Es wird im Mailtext und im Betreff danach gesucht.

### Aktivitätsnamen-Reg-Exp

nodeNameRegex, eine [Regular Expression](#) die in der momentan bearbeiteten Mail nach der angegebenen [Aktivitaet](#) sucht und diese entsprechend [signal](#)d.  
Es wird in den Mailtexten und in Betreffen der Mails auf dem Server danach gesucht.

### Filter-Reg-Exp

filterRegex, eine [Regular Expression](#) die eine Bedingung angibt welche Mails bearbeitet werden sollen.

### Achtung!

Wenn Teile der [Regular Expression](#) in ( ) gesetzt sind werden diese zwar gesucht aber nicht Teil des

Rückgabewerts, z.B. der PI-ID.  
Beispiel:

```
(args\[3\]=)[A-Za-z_0-9]*(\&args\[4\]=)
```

gibt einen Text mit großen und kleinen Buchstaben Unterstrich und Zahlen zurück wenn er zwischen args[3]= und &args[4] steht.

## E-Mail-Adresse

email, die komplette Emailadresse von der die Mails abgerufen werden sollen.

## Password

password, das Passwort des E-Mailaccounts.

## Port

port, passend zur E-Mailadresse und dem Host

## Host

host, z.B. pop3.gmail.com

---

## Beispiel

```
"(\?args\[0\]=)[0-9]{4}(\&args\[1\]=)","(args\[3\]=)[A-Za-z_0-9]*(\&args\[4\]=)","",johnm1477@gmail.com,&elam!sIlI,995,pop.gmail.com
```

---

## Abhängigkeiten

TIM Version : wahrscheinlich [Version 3.5.1](#)

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:signalbymail&rev=1455879498>

Last update: **2021/07/01 09:59**

