

Beschreibung

Dieser [Timer](#) schaut in ein Postfach und schickt Instanzen weiter wenn es dort Mails gibt die Paramtern entsprechen die sie für diese Instanzen zuständig machen.

Timer Name

beliebig

Webservice Name

ProcessInstanceManager

Webservice Methode

signalByMailWithLimitAndMoveMessage

Parameter

ProzessInstanzID-Reg-Exp

pildRegex, eine [Regular Expression](#) die angibt wie die ProzessInstanzID gefunden wird. Es wird im Mailtext und im Betreff danach gesucht.

Aktivitätsnamen-Reg-Exp

nodeNameRegex, eine [Regular Expression](#) die in der momentan bearbeiteten Mail nach der angegeben [Aktivitaet](#) sucht und diese entsprechend [signal](#)d.
Es wird in den Mailtexten und in Betreffen der Mails auf dem Server danach gesucht.

Filter-Reg-Exp

filterRegex, eine [Regular Expression](#) die eine Bedingung angibt welche Mails bearbeitet werden sollen.

Achtung!

Wenn Teile der [Regular Expression](#) in () gesetzt sind werden diese zwar gesucht aber nicht Teil des

Rückgabewerts, z.B. der PI-ID.
Beispiel:

```
(args\[3\]=)[A-Za-z_0-9]*(\&args\[4\]=)
```

gibt einen Text mit großen und kleinen Buchstaben Unterstrich und Zahlen zurück wenn er zwischen args[3]= und &args[4] steht.

E-Mail-Adresse

email, die komplette Emailadresse von der die Mailsabgerufen werden sollen.

Password

password, das Passwort des E-Mailaccounts.

Port

port, passend zur E-Mailadresse und dem Host

Host

host, z.B. pop3.gmail.com

Limit

limit, Anzahl Mails die abgearbeitet werden sollen.

MoveFolder

moveFolder, Ordner in den bearbeitetes Mails verschoben werden sollen.

Achtung!

Mails verschieben geht bei pop3 nicht.

Beispiel

```
"(\?args\[0\]=)[0-9]{4}(\&args\[1\]=)","(args\[3\]=)[A-Za-z_0-9]*(\&args\[4\]=)","",johnm1477@gmail.com,&elam!ASsIlI,995,pop.gmail.com,1,checkt
```



The screenshot shows a configuration window titled 'Timer Info'. It contains several fields for configuring a timer:

- Timer Name: signalByMailWithLimitAndMoveMessage
- Wskservice Name: ProzessmonitorManager
- Wskservice Methode: signalByMailWithLimitAndMoveMessage
- Parameter: ?args[0]([0-9]{4})?(\&args[1]([A-Za-z_0-9]{4})?)?(\&args[2]([A-Za-z_0-9]{4})?)?(\&args[3]([A-Za-z_0-9]{4})?)?(\&args[4]([A-Za-z_0-9]{4})?)?
- Auslösender Benutzer: (empty)
- Startpunkt: (empty)
- Zeit bis Start (ms): 1000
- Zeitintervall (ms): 1000
- Max. Durchläufe: 1
- Durchläufe: 1
- Status: (empty)
- Letzte Ausführung: (empty)

A 'Speichern' (Save) button is at the bottom right.

Abhängigkeiten

T!M Version : wahrscheinlich [Version 3.4.7](#)

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:signalbymailwithlimitandmovemessage&rev=1360052635>

Last update: **2021/07/01 09:59**

