

# signalbymailwithlimitandmovemessage

## Beschreibung

Dieser [Timer](#) schaut in ein Postfach und schickt Instanzen weiter wenn es dort Mails gibt die Parametern entsprechen die sie für diese Instanzen zuständig machen.

---

## Timer Name

beliebig

## Webservice Name

ProcessInstanceManager

## Webservice Methode

signalByMailWithLimitAndMoveMessage

---

## Parameter

### ProzessInstanzID-Reg-Exp

pildRegex, eine [Regular Expression](#) die angibt wie die ProzessInstanzID gefunden wird. Es wird im Mailtext und im Betreff danach gesucht.

### Aktivitätsnamen-Reg-Exp

nodeNameRegex, eine [Regular Expression](#) die in der momentan bearbeiteten Mail nach der angegebenen [Aktivitaet](#) sucht und diese entsprechend [signalid](#). Es wird in den Mailtexten und in Betreffen der Mails auf dem Server danach gesucht.

### Filter-Reg-Exp

filterRegex, eine [Regular Expression](#) die eine Bedingung angibt welche Mails bearbeitet werden sollen.

## Achtung!

Wenn Teile der **Regular Expression** in ( ) gesetzt sind werden diese zwar gesucht aber nicht Teil des Rückgabewerts, z.B. der PI-ID.

Beispiel:

```
(args\[3\]=) [A-Za-z_0-9]* (\&args\[4\]=)
```

gibt einen Text mit großen und kleinen Buchstaben Unterstrich und Zahlen zurück wenn er zwischen args[3]= und &args[4] steht.

## E-Mail-Adresse

email, die komplette Emailadresse von der die Mails abgerufen werden sollen.

## Password

password, das Passwort des E-Mailaccounts.

## Port

port, passend zur E-Mailadresse und dem Host

## Host

host, z.B. pop3.gmail.com

## Limit

limit, Anzahl Mails die abgearbeitet werden sollen.

## MoveFolder

moveFolder, Ordner in den bearbeitetes Mails verschoben werden sollen.

## Achtung!

Mails verschieben geht bei pop3 nicht.

