

# VariablesHelper

## Variablen

In Mails, Parametern von bestimmten Handlern, Properties in der loom.properties, kann man verschiedene Variablen benutzen.

Achtung! Variablen werden immer mit `${Name der Variable}` markiert.

## Prozessvariablen

Alle Variablen die in diesem Prozess z.B. in der Smartform definiert sind

## VariablesHelper

An Stellen und in Versionen die schon aktualisiert wurden können die Variablen des VariablesHelper benutzt werden:

`${processDefinitionName}`  
`${processInstanceName}`  
`${processInstanceId}`  
`${processInstanceDescription}`  
`${taskName}`  
`${nodeName}`  
`${taskId}`  
`${nodeId}`  
`${taskLink}`  
`${taskDescription}`  
`${baseLink}`  
`${NOW}`

Diese Variablen können verwendet werden in:

Klasse	ab Version
<a href="#">CreateXMLByProcessVariableActionHandler</a>	v3.5

## spezielle Variablen

From:  
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:  
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=faq:variables-helper&rev=1367696151>

Last update: **2021/07/01 10:01**



