

# VariablesHelper

## Variablen

Variablen können an verschiedenen Stellen eingesetzt werden. zB in [Mailtexten](#), [\[\[software:tim:actionhandler|Actionhandlern, tim.properties](#) (im Detail [hier](#).

Achtung! Variablen werden immer mit \${Name der Variable} markiert.

## Prozessvariablen

Alle Variablen die in diesem Prozess z.B. in der Smartform definiert sind

## VariablesHelper

An Stellen und in Versionen die schon aktualisiert wurden können die Variablen des VariablesHelper benutzt werden:

`${processDefinitionName}`  
 `${processInstanceId}`  
 `${processInstanceName}`  
 `${processInstanceld}`  
 `${processInstanceDescription}`  
 `${taskName}`  
 `${nodeName}`  
 `${taskId}`  
 `${nodeId}`  
 `${taskLink}`  
 `${taskDescription}`  
 `${baseLink}`  
 `${NOW}`  
 `${SEZ, dd.MM.yyyy}` = Fälligkeit einer Aufgabe

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki / NEW TIM 6 Documentation**



Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=faq:variableshelper&rev=1424677406>

Last update: **2021/07/01 10:01**