

VariablesHelper

Variablen

Variablen können an verschiedenen Stellen eingesetzt werden. zB in [Mailtexten](#), [Actionhandlern](#), [tim.properties](#) (im Detail [hier](#)).

Achtung! Variablen werden immer mit \${Name der Variable} markiert.

Prozessvariablen

Alle Variablen die in diesem Prozess z.B. in der Smartform/Formular definiert sind können überall im Prozess eingesetzt werden.

System Variablen

System Variablen können immer eingesetzt werden, so lange es der Kontext erlaubt. Folgende Variablen sind somit immer verfügbar:

```
 ${SYS.PROCESSDEFINITION_NAME}  
 ${SYS.PROCESSINSTANCE_NAME}  
 ${SYS.PROCESSINSTANCE_ID}  
 ${SYS.PROCESSINSTANCE_DESCRIPTION}  
 ${SYS.BUSINESS_ID}  
 ${SYS.TASK_NAME}  
 ${SYS.NODE_NAME}  
 ${SYS.TASK_ID}  
 ${SYS.NODE_ID}  
 ${SYS.TASKLINK}  
 ${SYS.TASK_DESCRIPTION}  
 ${SYS.CLIENT_NAME}  
 ${SYS.CLIENT_ID}  
 ${SYS.BASELINK}  
 ${SYS.ROOTLINK}  
 ${SYS.NOW}  
 ${SYS.SEZ}  
 ${SYS.RECIPIENT_GROUP_NAME}  
 ${SYS.RECIPIENT_NAME}  
 ${SYS.RECIPIENT_FIRSTNAME}  
 ${SYS.RECIPIENT_LASTNAME}
```

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki / NEW TIM 6 Documentation**



Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=faq:variableshelper&rev=1450449361>

Last update: **2021/07/01 10:01**