

VariablesHelper

Variablen

Variablen können an verschiedenen Stellen eingesetzt werden. zB in [Mailtexten](#) (im Detail [hier](#)), [Actionhandlern](#) oder in den [tim.properties](#) .

Variablen werden immer mit `${Name der Variable}` markiert.

System Variablen

System Variablen können immer dann eingesetzt werden, so lange es der Kontext erlaubt. Folgende Variablen sind somit immer verfügbar:

<code>\${SYS.PROCESSDEFINITION_NAME}</code>	Gibt den Namen der aktuell genutzten Prozessdefinition zurück
<code>\${SYS.PROCESSINSTANCE_NAME}</code>	Gibt den Namen der aktuell genutzten Prozessinstanz zurück
<code>\${SYS.PROCESSINSTANCE_ID}</code>	Gibt die eindeutige ID (Zahl) der Prozessinstanz zurück. ACHTUNG: Kein Zusammenhang mit YearIdGenerator
<code>\${SYS.PROCESSINSTANCE_DESCRIPTION}</code>	Gibt die Beschreibung der aktuellen Prozessinstanz zurück
<code>\${SYS.BUSINESS_ID}</code>	Diese Zahl ist eindeutig und fortlaufend über alle Prozesse und Mandanten
<code>\${SYS.TASK_NAME}</code>	Gibt den aktuellen Aufgabennamen zurück
<code>\${SYS.NODE_NAME}</code>	Gibt den aktuellen Aktivitätennamen zurück
<code>\${SYS.TASK_ID}</code>	Gibt die eindeutige ID der Aufgabe zurück
<code>\${SYS.NODE_ID}</code>	Gibt die eindeutige ID der Aktivität zurück
<code>\${SYS.TASKLINK}</code>	Gibt den Link zu der aktuellen Aufgaben zurück
<code>\${SYS.TASK_DESCRIPTION}</code>	Gibt die Beschreibung der aktuellen Aufgabe zurück
<code>\${SYS.CLIENT_NAME}</code>	Gibt den aktuellen Mandantennamen zurück
<code>\${SYS.CLIENT_ID}</code>	Gibt die eindeutige ID des aktuellen Mandanten zurück
<code>\${SYS.BASELINK}</code>	Gibt den Link zurück der durch das Client-Profil (Application-Host + Port) und /loom-portal/ zusammengesetzt wird
<code>\${SYS.ROOTLINK}</code>	Gibt den Link zurück der durch das Client-Profil (Application-Host + Port) zusammengesetzt wird
<code>\${SYS.NOW}</code>	Gibt die aktuelle Serverzeit zurück
<code>\${SYS.SEZ}</code>	Gibt die SEZ (Späteste End Zeitpunkt) der aktuellen Aufgabe zurück
<code>\${SYS.RECIPIENT_GROUP_NAME}</code>	Gibt den Namen der Gruppe zurück, die diese Mail erhalten soll. (Benachrichtigung bei Notizen)
<code>\${SYS.RECIPIENT_NAME}</code>	Gibt den Benutzernamen des Users zurück, der diese Mail erhalten soll. (Benachrichtigung bei Notizen)
<code>\${SYS.RECIPIENT_FIRSTNAME}</code>	Gibt den Vornamen des Users zurück, der diese Mail erhalten soll. (Benachrichtigung bei Notizen)

\${SYS.RECIPIENT_LASTNAME}

Gibt den Nachnamen des Users zurück, der diese Mail erhalten soll. ([Benachrichtigung bei Notizen](#))

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=faq:variables-helper&rev=1455206923>Last update: **2021/07/01 10:01**