

VariablesHelper

Variablen

Variablen können an verschiedenen Stellen eingesetzt werden. zB in [Mailtexten](#) (im Detail [hier](#)), [Actionhandlern](#) oder in den [tim.properties](#) .

Variablen werden immer mit `${Name der Variable}` markiert.
Systemvariablen tragen immer das Prefix **SYS**.

System Variablen

System Variablen können immer dann eingesetzt werden, so lange es der Kontext erlaubt. Folgende Variablen sind somit immer verfügbar:

| | |
|--|---|
| <code>\${SYS.PROCESSDEFINITION_NAME}</code> | Gibt den Namen der aktuell genutzten Prozessdefinition zurück. |
| <code>\${SYS.PROCESSINSTANCE_NAME}</code> | Gibt den Namen der aktuell genutzten Prozessinstanz zurück. |
| <code>\${SYS.PROCESSINSTANCE_ID}</code> | Gibt die eindeutige ID (Zahl) der Prozessinstanz zurück. ACHTUNG: Kein Zusammenhang mit YearIdGenerator |
| <code>\${SYS.PROCESSINSTANCE_DESCRIPTION}</code> | Gibt die Beschreibung der aktuellen Prozessinstanz zurück. |
| <code>\${SYS.PROCESSVARIABLELOG}</code> | Gibt eine Liste der verwendeten Prozessvariablen zurück. |
| <code>\${SYS.DOC_HISTORY}</code> | Gibt den Dokumentenverlauf einer Prozessinstanz zurück. Beinhaltet den Benutzer, Zeit und Datum sowie die Art des Eingriffs (Erstellen, Ändern, Löschen). |
| <code>\${SYS.BUSINESS_ID}</code> | Diese Zahl wird für jede Instanz um 1 erhöht, fortlaufend über alle Prozesse und Mandanten. |
| <code>\${SYS.TASK_NAME}</code> | Gibt den aktuellen Aufgabennamen zurück. |
| <code>\${SYS.NODE_NAME}</code> | Gibt den aktuellen Aktivitätenennamen zurück. |
| <code>\${SYS.TASK_ID}</code> | Gibt die eindeutige ID der Aufgabe zurück. |
| <code>\${SYS.NODE_ID}</code> | Gibt die eindeutige ID der Aktivität zurück. |
| <code>\${SYS.TASKLINK}</code> | Gibt den Link zu der aktuellen Aufgaben zurück. |
| <code>\${SYS.TASK_DESCRIPTION}</code> | Gibt die Beschreibung der aktuellen Aufgabe zurück. |
| <code>\${SYS.CLIENT_NAME}</code> | Gibt den aktuellen Mandantennamen zurück. |
| <code>\${SYS.CLIENT_ID}</code> | Gibt die eindeutige ID des aktuellen Mandanten zurück. |
| <code>\${SYS.BASELINK}</code> | Gibt den Link zurück der durch das Client-Profil (Application-Host + Port) und /loom-portal/ zusammengesetzt wird. |
| <code>\${SYS.ROOTLINK}</code> | Gibt den Link zurück der durch das Client-Profil (Application-Host + Port) zusammengesetzt wird. |
| <code>\${SYS.NOW}</code> | Gibt die aktuelle Serverzeit zurück |

| | |
|--|---|
| <code>\${SYS.SEZ}</code> | Gibt die SEZ (Späteste End Zeitpunkt) der aktuellen Aufgabe zurück. |
| <code>\${SYS.RECIPIENT_GROUP_NAME}</code> | Gibt den Namen der Gruppe zurück, die diese Mail erhalten soll. (Benachrichtigung bei Notizen) |
| <code>\${SYS.RECIPIENT_NAME}</code> | Gibt den Benutzernamen des Users zurück, der diese Mail erhalten soll. (Benachrichtigung bei Notizen) |
| <code>\${SYS.RECIPIENT_FIRSTNAME}</code> | Gibt den Vornamen des Users zurück, der diese Mail erhalten soll. (Benachrichtigung bei Notizen) |
| <code>\${SYS.RECIPIENT_LASTNAME}</code> | Gibt den Nachnamen des Users zurück, der diese Mail erhalten soll. (Benachrichtigung bei Notizen) |
| <code>\${SYS.TODO_CLIENT}</code> | Gibt einen Link zum TODO-Client des Servers zurück (Application-Host muss im Admin-Client hinterlegt sein) |
| <code>\${SYS.PM_CLIENT}</code> | Gibt einen Link zum Process Manager-Client des Servers zurück (Application-Host muss im Admin-Client hinterlegt sein) |

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=faq:variables-helper&rev=1554816822>Last update: **2021/07/01 10:01**