

ArchivationWebServiceActionHandler

Beschreibung

Dieser Handler archiviert ausgewählte Dokumente bei [Zollner](#). Der Handler schreibt eine Variable „archivation_succeed“ mit **true** bei Erfolg und **false** bei Fehlern.

Grundsätzlich sind alle Parameter als Handler Parameter konfigurierbar und können auf die gewohnte Prozessvariablen Syntax zurückgreifen (`${VARIABLEN_NAME}`)!

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.ArchivationWebserviceActionHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

username_prefix

Gibt die Domäne des Benutzers an, der sich authentifizieren will.

Default - ZOLLNER_DE\

Prozessvariable - möglich

username

Hier wird der Benutzer eingetragen, mit dem der Webservice sich authentifiziert.

Default – kein

Prozessvariable – möglich

password

Gibt das Passwort des Benutzers an, der sich authentifizieren will.

Default – kein

Prozessvariable – möglich

documentsVariable

Gibt die [Prozessvariable](#) an, in der die ID's der Dokumente sind, die übergeben werden sollen (siehe auch [show_documents_to_flag](#))

Default – kein

Prozessvariable – möglich

zeichnr

Default – Prozessinstanz ID

Prozessvariable – möglich

zeichbeschr

Default – Prozessvariable nr

Prozessvariable – möglich

zeichtyp

Default – Prozessvariable change_type

Prozessvariable – möglich

docclassname

Default - Änderungsmitteilung
Prozessvariable - möglich

docstate

Default - GÜLTIG
Prozessvariable - möglich

hierachyname

Default - Produktion
Prozessvariable - möglich

zartikel

Default - zartikelnr_neu
Prozessvariable - möglich

zartikelrecursion

Default - bet_mat_sap_neu
Prozessvariable - möglich

produkt

Default - PRODUKT_SAP_NR
Prozessvariable - möglich

produktrevision

Default - PRODUKT_REV_SAP_NR
Prozessvariable - möglich

url

Default – loom.properties secureex_url
Prozessvariable – möglich

qNamespaceUri

Default – loom.properties secureex_qnamespace_uri
Prozessvariable – möglich

qLocalPart

Default – loom.properties secureex_qlocalpart
Prozessvariable – möglich

domain

Default – loom.properties secureex_domain
Prozessvariable – möglich

archivationsucceed

Ist True bei erfolg und False bei Fehler
Default – archivation_succeed
Prozessvariable – möglich

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:archivationwebserviceactionhandler>

Last update: **2021/07/01 09:52**

