

Beschreibung

Dieser Actionhandler weist eine Swimlane mehreren Usern zu. Dazu wird eine temporäre Gruppe angelegt, welche später automatisch wieder gelöscht wird. Der Gruppenname besteht aus den Namen der Mitglieder, sodass klar ist, wer die Aufgabe bearbeiten kann.

Die Usernamen oder die E-Mail-Adressen der User müssen in einer Variable definiert sein (Parameter „users“).

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.AssignMultiUserHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

swimlane

Name der Swimlane, welche zugewiesen werden soll

users

Name der Prozessvariable, in welcher die User gespeichert sind. Dazu kann die E-Mail-Adresse oder der Username der User, getrennt mit Semikolon, angegeben werden.

ACHTUNG: Momentan müssen mindestens zwei User in der Variable hinterlegt sein.

Beispiel

Bitte ein Beispiel einfügen, MIT Screenshot!

Abhängigkeiten

ab TIM-Version [v4.2](#)

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:assignmultiuserhandler&rev=1424946240>

Last update: **2021/07/01 09:57**

