

# GenerateIdentityProcessVariablesHandler

## Beschreibung

Dieser Handler erzeugt ausgehend von einem Benutzer neue Variablen mit der Email Adresse, dem Vornamen und Nachname als Inhalt.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.GenerateIdentityProcessVariablesHandler
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

-

---

## Parameter

### identityProcessVariables

Name der Prozessvariable, welche den Benutzernamen eines Users beinhalten muss. Die neuen Variablen haben die Namen:

- name\_der\_prozessVariable + Email
- name\_der\_prozessVariable + LastName
- name\_der\_prozessVariable + FirstName

Beispiel: Die Variable heisst „user“. Dann würde die Variable für die EmailAdresse den Namen „userEmail“ bekommen.

# Beispiel

Symboleigenschaften - Task1

Solldauer:

Aufgabenliste:

Aufgabenname	Rollenzuweisung
--------------	-----------------

Ereignisliste:

Ereignistyp	Aktionsname	Aktionsklasse	Mandatory Fields	Parameter
Node Leave	GenerateIdentityProcessVariables	com.dooris.bpm.actionhandler.GenerateIdentityProcessVariablesHandler		identityProcessVariables=user;
Node Enter	Username in Variable user schreiben	com.dooris.bpm.actionhandler.ProcessVariableSetter		name=user; value=pm;

Buttons: OK, Abbrechen, Übernehmen, Hilfe

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:generateidentityprocessvariableshandler>

Last update: **2021/07/01 09:52**

