

RenameInstanceHandler

Dieser [Handler](#) ersetzt den Instanznamen durch einen beliebigen Text, der auch Variablen beinhalten kann.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.RenameInstanceHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

`instanceName = gewünschter_Name_${variable}`

▮ Variablen werden als `${Variablenname}` angegeben (siehe [Beispiel](#))

Fortlaufende ID für Prozessinstanzen

Die [Systemvariable](#) `${SYS.BUSINESS_ID}` generiert eine eindeutige, mandantenübergreifende ID. Die Business ID kann im `renameInstanceHandler` hinterlegt werden. Jede erstellte Prozessinstanz erhält eine eindeutige fortlaufende Identifikationsnummer.

Automatisierungseigenschaften

[← Zurück zur Automatisierung](#)

Name

Rename Instance

Ereignistyp

Eingabeknoten ▼

Ereignisklasse

com.dooris.bpm.actionhandler.RenameInstanceHä

Pflichtfelder

Neuen Parmeter hinzufügen

Name

instanceName

Wert

Testinstanz_\${SYS.BUSINESS_ID}

PARAMETER SPEICHERN

Abbrechen

Beispiel

Symbol

BPMN-Anleitung

Modellierung

Eingaben

Ressourcen

Aufgabe

Ausgaben

Attribute

Letzte Simulation

Sonstige

Allgemein

Verknüpfungen

Benutzerdefinierte Daten

Risiken

Messgrößen

RACI

Automatisierung

Enterprise

Beschreibt

Ereignisliste:

+

↑

↓

✕

ameter

Edit Event

Ereignistyp: Node Enter

Aktionsname: RenameInstanceHandler

Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.RenameInstanceHandler

Mandatory Fields:

Parameter: instanceName=Testinstanz_\$(date);

OK

Abbrechen

OK

Abbrechen

Übernehmen

Hilfe

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:renameinstancehandler&rev=1476089707>

Last update: **2021/07/01 09:58**

