

RenameInstanceHandler

Beschreibung

Dieser [Handler](#) ersetzt den Instanznamen durch einen beliebigen Text, der auch Variablen beinhalten kann.

==== Klasse ====

```
com.dooris.bpm.actionhandler.RenameInstanceHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

`instanceName = gewünschter_Name_${variable}`

▮ Variablen werden als `${Variablenname}` angegeben (siehe [Beispiel](#))

Eindeutige ID für Prozessinstanzen

Die Prozessvariable `${processInstanceId}` generiert eine eindeutige systemweite ID. Die ID kann im `renameInstanceHandler` hinterlegt werden. Jede erstellte Prozessinstanz erhält eine eindeutige Identifikationsnummer.

Beispiel

Symboleigenschaften - Archivieren

Symbol

BPMN-Anleitung

Modellierung

Eingaben

Ressourcen

Aufgabe

Ausgaben

Attribute

Letzte Simulation

Sonstige

Allgemein

Verknüpfungen

Benutzerdefinierte Daten

Risiken

Messgrößen

RACI

Automatisierung

Enterprise

Beschreibt

Ereignisliste:

Edit Event

Ereignistyp: Node Enter

Aktionsname: RenameInstanceHandler

Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.RenameInstanceHandler

Mandatory Fields:

Parameter: instanceName=Testinstanz_\${date};

OK Abbrechen

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:renameinstancehandler&rev=1571925364>

Last update: 2021/07/01 09:57

