

Timer erstellen

Hat man einen Eintrag in der Timer Liste ausgewählt um entweder einen bestehenden Timer zu bearbeiten oder einen neuen zu erstellen, erscheint das folgenden Fenster:

*Eigenschaften	
Timer Name	TimeManager
Webservice Name	TimeManager
Webservice Methode	calculateTimesForall
Parameter	
Ausführender Benutzer	sys.timer, (sys.timer) ▼
Startzeitpunkt	28.11.2015, 08:00
Zeit bis Start	1000
Zeitintervall	1000
Max. Durchläufe	-1
Durchläufe	516
Status	
Letzte Ausführung	27.11.2015, 13:46
Speichern	

Eine Liste aller Timer kann [hier](#) gefunden werden werden.

Feld	Beschreibung
Timer Name	Hier kann ein beliebiger Namen für den Timer eingetragen werden. Ein Name der den eindeutigen Zweck des Timers beschreibt wäre förderlich für die Übersicht.
Webservice Name	Timer führen einen bestimmten Webservice aus. Der Name des gewünschten Timers muss hier eingetragen werden. Eine Liste der möglichen Timer findet sich unter dem Kapitel Timer .
Webservice Methode	Damit der Timer weiss welche Methode des Webservice er aufzurufen hat muss diese hier angegeben werden. Die zugehörigen Methoden Name sind ebenfalls in dem Kapitel Timer zu finden.
Parameter	Damit der Webservice seine Aufgabe korrekt durchführen kann, müssen ihm einige Informationen zu gegeben werden, wie z.B. für welche Prozessdefinition der Timer ausgeführt werden soll. Die nötigen Parameter sind bei den Einträgen zu den einzelnen Timern zu finden

Feld	Beschreibung
Auszuführender Benutzer	Hier kann über ein Dropdown, in welchem alle verfügbaren Benutzer angezeigt werden, ein Benutzer ausgewählt werden der den Timer ausführt. Dieser Benutzer benötigt keine besonderen Rechte.
Startzeitpunkt	Hier kann ein spezifischer Zeitpunkt eingetragen werden an dem der Timer das erste Mal laufen soll.
Zeit bis zum Start	Hier kann eine Zeitspanne angegeben werden, die der Timer warten soll bis er das erste Mal durchläuft. Wird keine Einheit angegeben, so wird die eingegebene Zahl als Sekunden interpretiert. Bzw kann die Zeitspanne in diesem Format angegeben werden : „ 2d 9h 46m 39s “
Zeitintervall	Hier wird eine Zeitspanne eingegeben die der Timer zwischen den Durchläufen warten soll. Wird keine Einheit angegeben, so wird die eingegebene Zahl als Sekunden interpretiert. Bzw kann die Zeitspanne in diesem Format angegeben werden : „ 2d 9h 46m 39s “
Max. Durchläufe	Hier kann angegeben werden wie oft der Timer ausgeführt werden soll. Soll der Timer unbegrenzt laufen bis er von Hand gestoppt wird, so muss als Wert „-1“ angegeben werden.
Durchläufe	Dieses Feld gibt Information darüber wie oft der Timer bereits ausgeführt worden ist.
Status	Treten bei der Ausführung eines Timers Fehler auf so werden diese in diesem Feld angezeigt.
Letzte Ausführung	Hier wird der Zeitpunkt angegeben zu welchem der Timer da letzte Mal ausgeführt worden ist.

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:create_timerLast update: **2021/07/01 09:52**