

createProcessInstancesByHandler

Beschreibung

Es handelt sich hier um einen Timer für Handler zum starten von Prozessinstanzen.

Webservice Name

```
ProcessInstanceManager
```

Webservice Methode

```
createProcessInstancesByHandler
```

Parameter



Handlername


kompletter Name eines dafür geeigneten Handlers [CreateProcessHandler](#)

Parameter

Parameter die dieser Handler braucht mit ; getrennt.

Beispiel

 **Timer Info** 

***Eigenschaften** 

Timer Name	<input type="text" value="TimerForCreateProcessInstancebyCSVHandler"/>
Webservice Name	<input type="text" value="ProcessInstanceManager"/>
Webservice Methode	<input type="text" value="createProcessInstancesByHandler"/>
Parameter	<input type="text" value="com.dooris.bpm.beans.impl.CreateProcessInstancebyCSVHand"/>
Ausführender Benutzer	<input type="text" value="pm"/>
Startzeitpunkt	<input type="text"/>
Zeit bis Start	<input type="text" value="1m 40s"/>
Zeitintervall	<input type="text" value="2h 46m 40s"/>
Max. Durchläufe	<input type="text" value="1"/>
Durchläufe	<input type="text" value="0"/>
Status	<input type="text"/>
Letzte Ausführung	<input type="text" value="25.04.2013 12:15"/>
<input type="button" value="Speichern"/>	

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:createprocessinstancesbyhandler>

Last update: **2021/07/01 09:52**

