

# HandleActualAbsence

## Beschreibung

Der Timer sorgt dafür, dass Aufgaben bei Abwesenheit eines Mitarbeiters an dessen Vertreter übergeben werden. Wie man eine Abwesenheit und einen Vertreter einträgt kann man [hier](#) nachlesen.

---

## Timer Name

Kann beliebig gewählt werden

## Webservice Name

AbsenceManager

## Webservice Methode



```
handleActualAbsences
```


## Parameter

Für diesen Timer sind keine Parameter nötig.

---

## Beispiel

 **Eigenschaften** 

\*Eigenschaften 

Timer Name

Abwesenheit regeln

Webservice Name

AbsenceManager

Webservice Methode

handleActualAbsences

Parameter

Ausführender Benutzer

sys.timer, (sys.timer) ▼

Startzeitpunkt

Zeit bis Start

10s

Zeitintervall

10m

Max. Durchläufe

-1

Durchläufe

0

Status

Letzte Ausführung

Speichern

## Abhängigkeiten

From:  
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:  
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:handleactualabsences>

Last update: **2021/07/01 09:52**

